Feature

- :GB28184-2011 ;
- :TFT ;
- :USBЖ CANЖ CANЖRS485ЖRS232Ж ;
- : CAN Ж CAN Ж ;
- : , Ж ж

Parameter

	DYJK-YKS4981
	AC220V D12V
(Ж)	/ Ó 10W
	0~40Á C
	Ó 95%
	2 Ж 200
	600mm ī 440mm ī ll5mm
	ZR-RVS2 ī 2.5
	RS485 Ó 1500mЖCAN Ó l500m,
	Ó 1000m( )

Feature

- 7
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4971C
	DC24V +10% -15%
	Ó 7mA
	AC100V~300V50Ò1Hz
	AC 100V~300V(1V)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52mm
	35mm :-
	10 ˥ ~+40 ˥ , <95%

Parameter

	Ǝ
	1È ƒ 01
	‖ ¯

/

Feature

- ( ) Ж
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4976C
	DC24V +10% -15%
	Ó 7mA
	AC200V~500V50Ò1Hz
	AC7A~300A50Ò1Hz
	AC200V~500V(1V ж
	AC 7A~300A(0.1A)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52mm
	35mm

:-10 ì ~+40 ì , :95%

/

Feature

- ( ) Ж
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4977C
	DC24V +10% -15%
	Ó 7mA
	AC100V~300V50Ò1Hz
	AC7A~300A50Ò1HZ
	AC100V~300V(1V)
	AC 7A~300A(0.1A)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52mm
	35mm

:-10 ì ~+40 ì , :<95%

/

Feature

- ( ) Ж
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4976CS
	DC24V +10% -15%
	Ó 7mA
	AC200V~500V50Ò1Hz
	AC7A~300A50Ò1HZ
	AC200V~500V(1V)
	AC7A~300A(0.1A)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52mm
	35mm

:-10 ì ~+40 ì , :95%

/

Feature

- ( ) Ж
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4977CS
	DC24V
	Ó 7mA
	AC100V~300V50Ò1Hz
	AC7A~300A50Ò1HZ
	AC100V~300V(1V)
	AC7A~300A(0.1A)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52mm
	35mm

:-10 ì ~+40 ì , 95%

/

Feature

- ( ) Ж
- Ж
- /

Parameter

	DYJK-YKS4978C
	DC24V +10% -15%
	Ó 7mA
	AC100V~300V50Ò1Hz
	AC7A~300A50Ò1Hz
DC	DC10V~60V(0.1V)
	AC100V~300V(1V)
	AC7A~300A(1V)
DC	AC 10V~60V(0.1V)
	Ó 5%
	LED
	1~200
	Power_Bus
	114mm ī 92mm ī 52 mm
	35mm
	:-10 ℃ ~+40 ℃ , :95%